

数据表 #89044622



KNX-界面 LKNX-300 可允许 L-INX 自动化服务器、L-ROC 房间控制器，以及 L-GATE 通用网关，均得以连接到已连接于 KNX TP1 总线的 KNX 装置之上。LKNX-300 界面需要连接到 L-INX/L-ROC/L-GATE 装置的 EXT-Port 上。

为了 KNX 集成，LOYTEC 的 L-INX/L-ROC/ L-GATE 装置使用 ETS4/ ETS5/ETS6 项目。该项目数据可从 ETS4/ETS5/ETS6 软件导出，然后再导入到 LOYTEC L-INX 配置软件。因此，KNX 网络上高达 250 或 1 000 个数据点，均可以为每个支持 KNXnet/IP 或KNX TP1 的接口上连接的各个 L-INX/ L-ROC/L-GATE 装置所用。



功能特色

- KNX TP1 界面，适用于 L-INX, L- ROC 及 L-GATE
- 可通过 KNX TP1 (L-INX/L-ROC/L-GATE) 访问最多 250 或 1 000 个 KNX 数据点
- 通过 XML 导入，再以 ETS4/ETS5/ETS6 软件进行配置
- L-INX 自动化服务器, L-ROC 房间控制器, L-GATE 闸道器

规格

尺寸(mm)	55 x 100 x 60 (长 x 宽 x 高), DIM028
安装	DIN 导轨式安装依循 DIN 43880, 顶帽式导轨 EN 50022
电源供应	通过KNX TP1 总线
操作条件	0°C 至 50°C, 10-90 % RH, 无冷凝, 防护等级: IP40, IP20 (端子)
安装	可连接或已连接— 3-芯线, 最长 1m
界面	1 x EXT 1 x KNX TP1 LIOB-Connect 乃通过装置进行回路
传输率	300 至 9600 波特
工具	L-INX Configurator
适用于	L-INX 自动化服务器, L-ROC 房间控制器, L-GATE 通用网关
订购编号	产品描述
LKNX-300	连接KNX TP1装置的KNX介面

DIM028 LKNX-300

