
L-ACT101-MP, L-ACT102-MP

数据表 #89068420



L-ACT 通讯式致动器可调整建筑物中的阻尼器

功能特色

- 空气阻尼器最大尺寸约 1 平方公尺，10.76 平方英尺
- 扭力马达5 Nm，45 in-lb
- 额定电压 AC/DC 24V
- 符合 Belimo MP-Bus 通讯标准

规用格


产品类型	L-ACT101-MP	L-ACT102-MP
外型尺寸	116 x 66 x 63 mm, 4.567 x 2.598 x 2.480 英吋 (长 x 宽 x 高), DIM061	
轴直径（英寸）	5/8“	3/4“
运转条件	相对湿度 5 至 95%，无冷凝	
电源供应	24 VAC ± 20% 50/60 Hz, 24 VDC ± 10%	
运转功耗	1.5 W	
闲置时功耗	1.3 W	
配线尺寸功耗	2 VA	
连接供应/控制	连接器插头	
并联运转	可（请注意效能资料）	
扭力马达	5 Nm, 45in-lb	
通讯控制	MP-Bus	
定位准确性	±5%	
运动方向注意事项	反时针旋转	
手动控制	按钮，可锁定	
旋转角度	最大 95°	
旋转角度注意事项	可使用调整式机械挡板双向限制	
马达运转期间	90 秒/90°	
合适的设定范围	手动	
马达的声音	35 分贝（A）	
IEC/EN 防护等级	III 级安全超低电压（SELV）	
UL 防护等级	UL Class 2 Supply	
IEC/EN 防护级	IP20	
NEMA/UL 防护等级	NEMA 1	
机箱	UL 1 Enclosure Type 1	
EMC	CE 符合 2014/30/EU 标准	
IEC/EN 认证	IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14	
UL 认证	cURus 符合 UL60730-1A, UL60730-2-14 和 CAN/CSA E60730-1:02	
运转模式	Type 1	
额定脉冲电压供应/控制	0.8 kV	
污染控制等级	3	
环境温度	-30°C 至 +50°C, -22°F 至 +122°F	
储存温度	-40°C 至 +80°C, -40°F 至 +176°F	

订购编号	产品描述
L-ACT101-MP	制动器 5/8”、5 Nm、MP-Bus 线
L-ACT102-MP	制动器 3/4”、5 Nm、MP-Bus 线

装置尺寸(mm与inch)


DIM059

RTU-485



DIM060

LTE Antenna 700 - 2600 MHz



DIM061

L-ACT101-MP

L-ACT102-MP

